

Vattentät armatur för en LED-lysrör IP65 120cm



Produktkode:

Referens: TP1-120-92191

Tekniska specifikationer:

REFERENS: TP1-120-92191
Nominell spänning: 85V-265V
Byggmaterial: ABS+PC
Sockel: T8
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Mått (mm): 1262 x 74 x 82 mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Stötskydd (IK): IK08
Årsgaranti: 5
Enheter per låda: 12

Produkt kort beskrivning:

Robust och mångsidig, denna **vattentäta armatur** är designad för ett **120 cm LED-rör** (säljs separat). Tillverkad av ABS och polykarbonat (PC), erbjuder den **IP65**-skydd mot vatten och damm, perfekt för inomhus- eller utomhusbruk som garage, lagerlokaler eller fuktiga områden.

Besök våra LED Tubes och slutför din installation.

Produktbeskrivning:

Vattentät Armatur för en LED-lysrör IP65 120cm Vattentät LED-Armatur för LED-rör - Hållbarhet och funktionalitet

Den **vattentäta LED-armaturen för 120 cm rör** kombinerar hållbarhet, säkerhet och funktionell design, perfekt för belysning i krävande miljöer. Tillverkad av material av hög kvalitet som ABS och polykarbonat (PC), garanterar den tillförlitlig prestanda även under tuffa förhållanden.

Produktfördelar:

- IP65-skydd:** Damm- och vattentålig, idealisk för fuktiga eller utsatta miljöer.
- Högkvalitativa material:** Robust konstruktion i ABS och PC.
- Mångsidig användning:** Kompatibel med 120 cm LED-rör (säljs separat).
- Enkel installation:** Kan monteras på yta eller hängas upp.
- Bred användning:** Perfekt för garage, lager, verkstäder, parkeringsplatser och skyddade utomhusområden.
- Energieffektiv:** Minskar energiförbrukningen avsevärt med LED-rör.

Tekniska specifikationer:

- Längd: 120 cm.
- Material: ABS (bas) och PC (lock).
- Skyddsklass: IP65.
- Kompatibilitet: 120 cm LED-rör (säljs separat).

Tillämpningar av IP65 Vattentät Skärm för 1 LED-rör - 120 cm

Perfekt för att belysa garage, verkstäder eller fabriker. Denna vattentäta armatur ger säker och effektiv belysning. Den optimala lösningen för professionella eller privata projekt!

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

