

## LED-Gatubelysning 10W - 100W AARHUS Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W



### Produktkode:

Referens: 90485

### Tekniske specifikationer:

REFERENS: 90485  
Nominell effekt: 10W-100W (Programmable)  
Nominell spänning: 170-305v.  
Ljustemperatur: 3000K - 4000K  
CRI -Kromatisk reproduktionsindex: 70  
Byggmateriale: Aluminium  
Ljusstyrka-Lm: 15000  
Led typ: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47  
Öppningsvinkel (°): 120° x 50°  
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 240Lm/W  
Ljuseffekt (Lm / W): 150Lm/W  
Certifikat: CE-RoSH-TÜV-ENEC  
IP-klass: IP65  
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000  
Mått (mm): 695x230mm Hole: 60mm  
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95  
frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturområde (°C): -15°+70°  
Kraftcykel: 100.000  
Starttid (ar): 0,2s  
ytterligere information: Surge Protection:10K  
Støtskydd (IK): IK09  
Driver ingår: PHILIPS XITANIUM Programmable 5 YEARS  
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++  
Årsgaranti: 5

### Produkt kort beskrivning:

**AARHUS Led-Gatubelysning PHILIPS DRIVER Programmerbar** erbjuder direkt och hög effektbelysning, som är den perfekta ersättaren för gamla kvicksilverlampor, vilket förbättrar ljuskvaliteten och minskar dess energiförbrukning avsevärt. **Gatubelysning exteriör** har en SMD 5050 BRIDGELUX-diod.

### Produktbeskrivning:

LED Gadebelysning 10W - 100W AARHUS Philips Driver Programmerbar

**100W AARHUS LED-Gatubelysning** med **PROGRAMMERBAR PHILIPS DRIVER** är det nya höjddesignerområdet i gjuten aluminium.

Det är så hållbart att det förbättrar typiska koncept, hanterar problem som avstånd från gatubelysning, bevarar natthimlen, förhindrar ljusföroreningar och förbättrar den visuella komforten. Dens effektivitet er langt bedre end traditionelle Globe-lamper, og det er det perfekte valg til udkifting af denne type gade-armaturer.

Dens **installation** og montering udføres på en **enkel måde**, hvad der skiller sig mest ud er dens **LED-modul**, der har **Bridgelux** SMD 5050-diode med 12 kerner, hvormed en kraftig belysning uden blænding er garanteret.

Den effektive og holdbare, **programmerbare driver PHILIPS XITANIUM** med 5 års garanti sikrer en lang levetid for gadebelysningen.

Gennem vores programmerbare armaturer skifter lysstyrken automatisk for at tilpasse sig intelligent til de forskellige natlescener, der er nødvendige. Philips Driver tillader 5 forskellige tidsplaner hele natten. Dette gør det også muligt til enhver tid at regulere det ønskede forbrug.

**Armaturet** er lavet af støbt **aluminium** og er perfekt til at give stor modstand i lang tid, det er beskyttet mod oxidation eller korrosion, selv overfor de ekstreme temperaturer, der opstår både om sommeren og vinteren.

Dets hurtigåbningssystem sikrer let adgang, hvis det er nødvendigt.

Dens beskyttelsesgrad **IP65** beskytter produktet mod indtrængen af støv samt modstår stænk af enhver form for væsker fra enhver form for vinkel og en afstand, der ikke er mindre end 3 meter, så dets udendørs samling er perfekt.

Anvendelser af LED-Gatubelysning 10W - 100W AARHUS Philips Driver Programmerbar

- Gader
- Parker
- Kvadrater

# Teknisk Specifikation

- Haver
- Veje

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

## Ytterligere bilder:

