

Infälld LED 6W - 9W - 12W - LUMIS - Bridgelux Chip - UGR11 - 3CCT - CRI +92 - Utbytbar Front



Produktkode:

Referens: SP12WLUM

Tekniska specifikationer:

REFERENS: SP12WLUM
Nominell effekt: 12w
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 92
Byggmaterial: Aluminium
Ljusstyrka-Lm: 1320 Lm
Led typ: Bridgelux Chip inside 2235DS-C30
Öppningsvinkel (°): 24°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 130Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 20.000
Mått (mm): Ø84x78mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Utskrämningsstorlek (mm): Ø 75mm
Glödindex (UGR): 11
Driver ingår: Ja
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 3
Enheter per låda: 20

Produkt kort beskrivning:

Downlight LED Lumis Vit erbjuder valbar effekt på **6W, 9W och 12W**, med **Bridgelux Chip** på **130 Lm/W** för enastående effektivitet. Dess **3CCT-teknologi (3000K - 4000K - 5700K)** gör det möjligt att justera färgtemperaturen efter önskad atmosfär. Med **UGR11** för att minimera bländning och **CRI+92** för perfekt färgåtergivning, säkerställer den exakt och bekväm belysning. Dess **24° spridningsvinkel** riktar ljuset precist, medan den **utbytbara fronten (Vit, Vit Rhombus, Matt Svart, Mercury Svart)** passar alla inredningsstilar. **Det perfekta valet för eleganta och funktionella utrymmen!**

Produktbeskrivning:

Infälld LED 6W - 9W - 12W - LUMIS - Bridgelux Chip - UGR11 - 3CCT - CRI +92 - Utbytbar Front

Downlight LED Lumis Vit är en innovativ och effektiv belysningslösning, designad för att erbjuda **mångsidighet, prestanda och elegans** i alla typer av utrymmen. Den moderna och funktionella designen gör den till ett **perfekt val för bostäder, kommersiella miljöer och kontor**, samtidigt som den ger **högkvalitativ belysning med låg energiförbrukning**.

Denna downlight har **valbar effekt på 6W, 9W och 12W**, vilket gör det möjligt att anpassa ljusstyrkan efter rummets behov. Den är utrustad med ett **Bridgelux Chip med 130 Lm/W**, vilket garanterar **exceptionell ljuseffektivitet**, och ger **kraftfull och jämn belysning med låg energiförbrukning**. Tack vare denna teknologi erbjuder den en **prestanda jämförbar med traditionella armaturer med högre wattstyrka**, vilket leder till **betydande energibesparingar och minskade värmeutsläpp**.

För att passa olika miljöer har **Downlight LED Lumis 3CCT-teknologi**, vilket gör det möjligt att välja mellan **tre olika färgtemperaturer**.

En av de främsta egenskaperna hos **Downlight LED Lumis** är dess förmåga att ge **bekväm belysning utan bländning**. Med en **låg bländningsfaktor (UGR 11)** minskar denna armatur **ögontrötthet** och förbättrar ljusupplevelsen, vilket gör den idealisk för utrymmen där **koncentration och visuell komfort** är avgörande.

Dessutom säkerställer dess **höga färgåtergivningsindex (CRI > 92)** **exakt och naturlig färgåtergivning**, vilket gör den till ett utmärkt val för **butiker, konstgallerier, kontor** och alla miljöer där **färgprecision** är viktigt.

Elegant och Anpassningsbar Design

För att smidigt integreras i alla typer av interiörer har denna modell en **utbytbar front**, tillgänglig i följande alternativ:

- **Vit Standardfront (DIE-CAST RING):** Tillverkad av aluminium genom en gjutningsprocess, perfekt för en ren och minimalistisk stil.
- **Vit Rhombus-front (RHOMBUS RING):** Har en diamantformad textur som ger en distinkt och sofistikerad touch.
- **Matt Svart Front:** Perfekt för **moderna och eleganta miljöer**, och skapar en subtil men effektiv kontrast.
- **Svart Mercury Front:** Med en metallisk finish som ger en **exklusiv och lyxig atmosfär**.

Teknisk Specifikation

- Standardmodellen inkluderar **Vit Standardfront (DIE-CAST RING)**.

Detta **modulära och anpassningsbara system** gör det möjligt att **justera downlightens stil utan att byta ut hela armaturen**.

Material av Hög Kvalitet och Hållbarhet

Tillverkad av **högkvalitativt aluminium**, garanterar **Downlight LED Lumis Vit** utmärkt **värmeavledning**, vilket förlänger **livslängden och upprätthåller optimal prestanda över tid**. Dess **robusta struktur och effektiva design** säkerställer **enkel installation och lång hållbarhet**, vilket minskar **underhållskostnaderna**.

Rekommenderade Användningsområden

Tack vare sina **avancerade egenskaper** är **Downlight LED Lumis** idealisk för en rad olika miljöer, inklusive:

- Hem:** Vardagsrum, sovrum, kök och korridorer.
- Kontor och arbetsplatser:** Receptioner, mötesrum och arbetsstationer.
- Butiker och kommersiella miljöer:** Boutiquer, stormarknader och köpcentrum.
- Sjukhus och kliniker:** Konsultationsrum, korridorer och väntrum.
- Restauranger och hotell:** Matsalar, barer och lobbys.
- Gallerier och museer:** Konstutställningar och kulturutrymmen.

I FactorLED ser vi till att våra produkter har **KVALITETSGARANTI** och erbjuder alla nödvändiga delar för **DISTRIBUTION, IMPORT** eller **ENHET**, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

