

LED Gatlykta 40W - 60W - 80W | PARK CITY | 3CCT Lumileds-chip 150Lm/W | Aluminium



Produktkode:

Referens: 91332

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 91332
Nominell effekt: 80W
Nominell spänning: AC180-265V
Ljustemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + PC
Led typ: SMD 2835 LUMILEDS
Öppningsvinkel (°): 90°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 120 Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 25.000
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): +40°C ~ -20°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Stötskydd (IK): IK09
Driver ingår: Driver GXTronic
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): D
Årsgaranti: 3
Enheter per låda: 1

Produkt kort beskrivning:

Cirkulär LED-gatlykta med flera watt PARK CITY (40W - 60W - 80W), justerbar i **3CCT** (3000K-4000K-5700K). Utrustad med en **högeffektiv Lumileds-chip** (150 lm/W), ger den **omedelbar tändning** och enastående prestanda. **90° spridningsvinkel** säkerställer jämn belysning, medan den cirkulära designen ger **360° täckning**. Robust och effektiv design med **60 mm fäste**, enkel installation och kompatibel med de flesta stolpar och tillbehör på marknaden. **Optimera din utomhusbelysning med kvalitet, hållbarhet och energibesparing!**

Produktbeskrivning:

LED-gatubelysning 40W - 60W - 80W - PARK CITY - 3CCT Lumileds Chip 150Lm/W - Aluminium - Hole Ø60mm

Den **cirkulära LED-gatlyktan PARK CITY** är den perfekta lösningen för **effektiv och elegant** utomhusbelysning i trädgårdar, parker, bostadsområden, torg och kommersiella områden. Dess **moderna och robusta design** garanterar en **jämn 360° ljusfördelning**, vilket ger säkerhet och visuell komfort i alla miljöer.

Överlägsen prestanda med toppmodern teknik

- **Flerwatt (40W - 60W - 80W):** Justera effekten efter projektets behov och optimera energiförbrukningen utan att kompromissa med ljusstyrkan.
- **3CCT (3000K - 4000K - 5700K):** Välj den mest lämpliga färgtemperaturen för varje applikation, från varm och mysig belysning till neutral eller kall belysning för bättre synlighet.
- **Högeffektiv Lumileds 2835-chip:** Tack vare sin avancerade teknik levererar den **exceptionell prestanda på upp till 150 lm/W**, maximerar energieffektiviteten och minskar driftskostnaderna.
- **Omedelbar tändning utan flimmer**, vilket garanterar konstant och bekväm belysning.

Robust och hållbar konstruktion

- **Tillverkad av högkvalitativt aluminium**, vilket säkerställer **utmärkt värmeavledning**, förlänger produktens livslängd och minskar underhållsbehovet.
- **360° cirkulär design**, som ger **jämn ljusfördelning** i alla riktningar, eliminerar mörka områden och optimerar belysningen.
- **90° spridningsvinkel**, idealisk för **maximering av ljusets täckning utan spill**.
- **Universellt monteringsystem med 60 mm fäste**, kompatibelt med de flesta stolpar och tillbehör på marknaden, vilket gör installationen enklare.
- **Hög motståndskraft och hållbarhet**, klarar tuffa väderförhållanden och garanterar optimal prestanda över tid.

Teknisk Specifikation

Tillämpningar och rekommenderade användningsområden

- **Trädgårdar och parker:** Ger varm och inbjudande belysning, förbättrar säkerheten och atmosfären i gröna områden.
- **Bostadsområden:** Perfekt för gator, bostadsområden och samfälligheter, och erbjuder den perfekta balansen mellan effektivitet och design.
- **Torg och kommersiella områden:** Belyser öppna ytor med kraftfull och jämn belysning, framhäver arkitektur och säkerställer synlighet.
- **Gångvägar och trottoarer:** Ökar säkerheten och komforten för fotgängare med klar och jämn belysning.

Den **cirkulära LED-gatlyktan PARK CITY** kombinerar **effektivitet, design och hållbarhet**, och erbjuder en **högpresterande belysningslösning för alla utomhusområden. Optimerar belysningskvaliteten i dina projekt med en pålitlig och toppmodern produkt!**

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

