

Linjär LED-armatur – EASY CONNECT – 2 Meter – 26W 12V – Professionell skräddarsydd lösning



Produktkode:

Referens: EC26W-8109

Tekniska specifikationer:

Nominell effekt: 26w
Nominell spänning: 12V DC
Ljustemperatur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 82
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljustyrka-Lm: 2000
Led typ: COB
Öppningsvinkel (°): 100°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP54
Mått (mm): 27x26x1910 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 3
Huvudfärg: Silverfärgad

Produkt kort beskrivning:

Linjär armatur EASY CONNECT, innovativt system för att skapa skräddarsydd belysning snabbt, utan lödning eller specialutbildad personal. Med **COB FREE CUT 13W/M 12V**-teknologin kan profil, diffusor och LED-remsa kapas var som helst och ger ett jämnt, skuggfritt ljus. Kabelanslutningen monteras manuellt med ett enkelt "klick", vilket gör installationen mycket enkel. Finns i **silveranodiserad finish**, med **opal diffusor**, **2 meters längd**. **Professionell, mångsidig och enkel lösning**, perfekt för krävande projekt.

Produktbeskrivning:

Linjär LED-armatur – EASY CONNECT – 2 Meter – 26W 12V – Professionell skräddarsydd lösning

Den linjära armaturen EASY CONNECT är en professionell lösning utformad för att underlätta skapandet av skräddarsydda belysningssystem snabbt, rent och utan tekniska komplikationer. Dess innovativa system eliminerar helt behovet av lödning eller specialiserad personal, vilket minskar installationstider och arbetskostnader utan att kompromissa med systemets kvalitet eller tillförlitlighet.

Tack vare den avancerade **COB FREE CUT 13W/M 12V**-tekniken möjliggör denna armatur att skära aluminiumprofilen, diffusorn och LED-remsan vid vilken punkt som helst, utan behov av att respektera specifika skärzoner. Detta garanterar kontinuerlig, jämn och skuggfri belysning, även vid ändarna, och anpassar sig till vilken projektkonfiguration som helst med millimeterprecision.

Systemet inkluderar en **manuell "klick"-typ kabelkontakt**, som möjliggör direkt och säker anslutning till profilen och strömförsörjningen utan verktyg eller lödning. Denna funktion gör EASY CONNECT till ett idealiskt val för både professionella installatörer och systemintegratörer som kräver snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.

Denna kontakt kan också **köpas separat**, vilket är idealiskt för installationer där armaturen har skurits till efter mått och en ren och snabb anslutning krävs. **Fästen ingår också.**

Den erbjuds i en standardlängd på **2 meter**, med en **silveranodiserad finish**, och inkluderar en **opal diffusor** som säkerställer en jämn ljusfördelning. Dess enkla och eleganta design gör den lämplig för både bostads- och kommersiella tillämpningar, från arkitektonisk belysning till detaljhandelsmiljöer, kontor eller tekniska installationer.

Armaturen är **ytmonterad** och inkluderar **metallklämmor för montering**, idealiska för snabb, stabil och säker installation. Dessa klämmor möjliggör effektiv fastsättning utan behov av ytterligare element, vilket optimerar installationstiderna.

Anpassade alternativ och tillbehör

Om du vill köpa produkten **redan skuren till mått** eller med **tillbehör som skiljer sig från de som erbjuds som standard**, såsom:

- Upphängningssats (suspension)
- Justerbara fästen för ytmontering
- Infällningsfästen

Vi inbjuder dig att kontakta vår **försäljnings- eller tekniska avdelning** via telefonnummer eller e-postadresser som finns tillgängliga på vår webbplats. Vi hjälper dig gärna att hitta den mest lämpliga konfigurationen för ditt projekt.

Teknisk Specifikation

På FactorLED säkerställer vi att vår produkt har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:



L: 2000 mm

