

Industriell LED-Lampa 150W UFO - NEW TITAN CCT - CHIP LUMILEDS SMD 2835



Produktkode:

Referens: HB150W-CCT-91335

Tekniska specifikationer:

REFERENS: HB100W-CCT-91334
Nominell spänning: AC180-265V
Ljustemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljustyrka-Lm: 19500
Led typ: SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIPLED
Öppningsvinkel (°): 90°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 130Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 110Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): Ø299XH60mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Stötskydd (IK): IK08
Driver ingår: DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 3
Enheter per låda: 4

Produkt kort beskrivning:

LED UFO-lampa TITAN 150W NEW TITAN 3CCT. Utformad för maximal effektivitet och hållbarhet, denna LED-lampa har **LUMILEDS SMD 2835-dioder**, med upp till **130 lm/W, CRI +80** och en **effektfaktor på +0,9**. Dess **No Flicker-drivdon** och **90° lins** ger ett jämnt ljus utan flimmer. **Tillverkad i aluminium + PC** med **IP65-klassning**, idealisk för inomhus- och utomhusbruk i krävande industrimiljöer.

Produktbeskrivning:

Industriell LED-lampa 150W UFO - NEW TITAN CCT - CHIP LUMILEDS SMD 2835

LED UFO High Bay TITAN 150W NEW TITAN 3CCT är en avancerad industriell belysningslösning utformad för att erbjuda en optimal balans mellan **energieffektivitet, ljuskvalitet** och **strukturell hållbarhet**. Tack vare sin innovativa teknik och högkvalitativa material positionerar sig denna armatur som ett av de mest tillförlitliga alternativen för krävande industriella miljöer.

Utrustad med **LUMILEDS SMD 2835 LED-dioder** uppnår denna armatur en **ljuseffektivitet på upp till 130 lumen per watt**, vilket ger kraftfull och effektiv belysning. Den erbjuder ett **färgåtergivningsindex (CRI) över 80**, vilket säkerställer exakt färgåtergivning, avgörande i områden där visuell precision är viktig. Dess **effektfaktor över 0,9** förbättrar energieffektiviteten och minskar elförbrukningen.

Designen inkluderar en **flimmerfri drivrutin**, som eliminerar ljusflimmer, skyddar användarnas visuella hälsa och förhindrar ögontrötthet—väsentligt i kontinuerliga arbetsmiljöer. Dess **90-graders lins** ger jämn ljusfördelning, idealisk för installationer i högt i tak.

Konstruerad med en **högstyrka aluminiumkropp och polykarbonat (PC)** erbjuder denna armatur utmärkt värmeavledning och stöttålighet. Dess **IP65-skyddsklassning** gör den helt dammtät och resistent mot vattenstrålar, vilket gör den lämplig för både inomhus- och utomhusbruk, även under ogynnsamma väderförhållanden.

Dessutom integrerar den ett ****överspänningskydd** på 10 kW

LED UFO High Bay TITAN 150W NEW TITAN 3CCT är särskilt lämplig för en mängd industriella och kommersiella tillämpningar, såsom:

- **Industrihallar och logistiklager**, där kraftfull och hållbar belysning krävs för att säkerställa säkerhet och produktivitet.
- **Fabriker och produktionsanläggningar**, där färgåtergivning och stabil belysning är avgörande för kvalitetskontroll och precisa operationer.
- **Bensinstationer, mekaniska verkstäder och underhållscenter**, där utrustningens robusthet och klar sikt är fundamentala.
- **Stormarknader, distributionscenter och stora kommersiella områden**, som kräver effektiv och underhållsfri belysning.

Teknisk Specifikation

- **Inomhussporthallar, gym eller industriella sportanläggningar**, där IP65-skydd är idealiskt mot fukt och damm.
- **Täckta och öppna parkeringsplatser**, som drar nytta av dess väderbeständighet och långa livslängd.

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

