

LED Downlight 24W Cirkulär – Dimbar Lifud Driver – OSRAM-chip DURIS E 2835 160Lm/W – UGR17



Produktkode:

Referens: LF-90844

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 90844
Nominell effekt: 18W - 20W - 22W - 24W
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 2700K - 3000K - 4000K - 5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 85
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 3000
Led typ: SMD 2835 OSRAM CHIP
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 125 Lm/W
Dimbar: Ja
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 40.000
Mått (mm): Ø225mm * H20mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Utskärningsstorlek (mm): Ø 200mm * H40mm
Glödindex (UGR): 17
Driver ingår: Ja
Driver ingår: Lifud Driver
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

24W LED-downlight med OSRAM DURIS E 2835-chip (160 lm/W) och dimbart LIFUD-drivdon, tillgänglig i versionerna **TRIAC, 0-10V eller DALI/PUSH**. Ger högkvalitativt ljus med **CRI >80** och **UGR17**, vilket minskar bländning och förbättrar visuell komfort. Dimbart ljus gör det enkelt att justera belysningen efter behov eller tid på dygnet. **120° spridningsvinkel** säkerställer jämn ljusfördelning. Spara energi från första dagen med effektiv LED-teknik.

Produktbeskrivning:

LED Downlight 24W Cirkulär – Dimbar Lifud Driver – OSRAM-chip DURIS E 2835 160Lm/W – UGR17

24W LED-downlight med **OSRAM DURIS E 2835-chip** och **dimbar LIFUD-drivare** är en mångsidig och professionell belysningslösning tack vare sin **multiwatt- och 4CCT-konfiguration**. Levereras som standard med en **GxTronic-drivare** med effektväljare och färgtemperaturväljare (CCT).

Viktiga egenskaper:

- **OSRAM DURIS E 2835-chip**: Upp till **160 lm/W** för kraftfull och jämn belysning.
- **Dimbar LIFUD-drivare**: Finns i **TRIAC, 0-10V** och **DALI/PUSH**-versioner.
- **CRI >80 och UGR17**: Ger korrekt färgåtergivning och minskar bländning.
- **120° strålningsvinkel**: Jämn ljusfördelning utan mörka fläckar.

Dimningsalternativ:

- **TRIAC-dimbar**: Modell **LF30WTRIAC / AAT030**
- **0-10V-dimbar**: Modell **LF30W0-10V / ABA030B**
- **DALI/PUSH-dimbar**: Modell **LF30WDALI / AAD030**

⚠ **Viktigt meddelande:** De dimbara Lifud-drivarna har ingen CCT- eller effektväljare, men inkluderar **Dip Switch för flerutgångsspänning**, vilket gör det möjligt att justera

Teknisk Specifikation

uteffekten.

Rekommenderade användningsområden:

- Butiker och handel
- Utställningslokaler och showrooms
- Receptioner och kontor
- Kök, matsalar och vardagsrum

Ytterligare fördelar:

- Energieffektivitet
- Lång livslängd
- Kompatibilitet med olika elsystem och styrningar

I FactorLED ser vi till att våra produkter garanteras av KVALITET och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

