

PAKET 10 LED-paneler 60x60 4000Lm | NEW SLIM FRAME | Philips-drivrutin 40W | 5 Års Garanti



Produktkode:

Referens: NEWPNPHL40W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: PNP40W-PACK10
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 220-265v
Ljustemperatur: 4000K-5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Stål + PC
Byggmaterial: Aluminium + ABS
Ljusstyrka-Lm: 4000
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Certifikat: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP-klass: Front: IP40 - Driver: IP20
Mått (mm): 595x595mmH30mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,98
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Stötskydd (IK): IK05
Driver ingår: Philips Driver
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Paket med 10 LED-paneler 60x60 40W med Philips-driver - Hög estetiken i dina utrymmen med detta ultratunna LED-panel i järn och utan synlig ram, vilket ger maximal elegans och större ljusyta. Perfekt för professionella installationer, ger jämn och flimmerfri belysning (NO FLICK), är ENEC05-certifierad och har 5 års garanti. Det perfekta valet för dig som söker effektivitet, design och kvalitet. Denna produkt säljs i hela kartonger om 10 enheter. 1 kartong = 10 LED-paneler.

Produktbeskrivning:

PAKET 10 LED-paneler 60x60 4000Lm | NEW SLIM FRAME | Philips-drivrutin 40W | 5 Års Garanti

Förbättra dina utrymmen med den nya 60x60 LED-panelen på 40W med Philips-drivdon och ultratunn ram (SLIM FRAME), designad enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Denna belysningslösning kombinerar estetisk design, energieffektivitet och hållbarhet - perfekt för professionella och krävande installationer.

Fördelar med SLIM FRAME-design:

Större ljusyta: Den ultratunna ramen ökar det synliga ljusområdet med över 1 cm.

Perfekt takintegration: Utan synliga skruvar och med minskad tjocklek smälter panelen in i taket och skapar ett rent och modernt utseende.

Elegant finish: Den vita, tunna ramen smälter in i alla miljöer och ger ett minimalistiskt uttryck.

Avancerad SMD2835-teknik:

Panelen använder högintensiva SMD2835-lysdioder som ger ett jämnt och kraftfullt ljus. Med standardmått på 595 x 595 mm och en höjd på 30 mm är panelen både diskret och mångsidig.

Philips-drivdon - Flimmerfri (NO FLICKER):

Med ett premium Philips-drivdon garanteras stabil belysning utan flimmer, vilket minskar ögontrötthet. Den höga effektfaktorn (>0.97) förbättrar dessutom energieffektiviteten och livslängden.

Backlight:

Till skillnad från traditionella paneler gulnar inte denna modell över tid. Den avancerade bakgrundsbelysningen ger ett behagligt och jämnt ljus under hela dess livslängd.

Material av hög kvalitet och hög hållbarhet:

Tillverkad i järn med vit vinylbeläggning som efterliknar aluminium. Motståndskraftig mot fukt, kemikalier och UV-strålning. Den ugnslackerade ytan ger lång hållbarhet, enkel rengöring och ett elegant utseende.

Kompatibilitet och flexibel installation:

Teknisk Specifikation

Kompatibel med alla våra tillbehör för **ytmontering**, **infälld installation i gips**, eller **upphängning**.

Rekommenderade användningsområden:

- Kontor, butiker och köpcentrum – jämn och professionell belysning
- Hemmet – vardagsrum, kök, sovrum: stilrent och funktionellt ljus
- Utbildningsmiljöer – flimmerfritt ljus som främjar koncentration
- Sjukvård – klart vitt ljus för ökad precision
- Industri och lager – tåligt material och hög prestanda

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

