

PAKET 10 LED-paneler 60x60 40W SLIM FRAME – Dimbar DALI/PUSH – TRIAC – 0-10V – Lifud-drivdon



Produktkode:

Referens: DIM-PNLIF40W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: DIM-PNLIF40W
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 220V-240V
Ljustemperatur: 4000K - 5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 4000
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Dimbar: Ja
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 40.000
Mått (mm): 595X595mmH30mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Glödindex (UGR): 17
Driver ingår: Ja
Driver ingår: Lifud Driver
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

PAKET 10 LED-paneler 60x60 40W med dimbar LIFUD-drivdon. Belys med stil och effektivitet med detta paket med 10 professionella LED-paneler. Välj mellan **TRIAC, 0-10V** eller **DALI/PUSH** för att justera ljusstyrkan efter miljön. Ramlös design i aluminium med maximal ljusyta och **ENEC05-certifiering**. Perfekt för krävande utrymmen som kräver kvalitet, elegans och prestanda.

Säljs i kompletta kartonger: 10 paneler + 10 Lifud-drivdon.

Produktbeskrivning:

PAKET 10 LED-paneler 60x60 40W SLIM FRAME – Dimbar DALI/PUSH – TRIAC – 0-10V – Lifud-drivdon

PAKET 10 LED-paneler 60x60 40W med dimbart LIFUD-drivdon, utrustat med ett dimbart LIFUD-drivdon, är konstruerat för att uppfylla kraven i professionella projekt som kräver **effektivitet, mångsidighet** och hög **visuell komfort**. Tillverkat i högkvalitativt aluminium med en **ramlös design**, ger det en kontinuerlig, modern ljusyta som är perfekt för kontor, kliniker, butiker, klassrum, hotell eller logistikcenter.

Tack vare avancerad teknik ger dessa paneler **høgt ljusflöde, enhetlig ljusfördelning** och **ögonblicklig flimmerfri start**, allt stödd av **ENEC05-certifiering** och **5 års garanti**.

Regleringsalternativ:

För projekt som kräver ljusstyrningskontroll kan panelen levereras med ett dimbart LIFUD-drivdon, valt efter installationsbehov:

- **TRIAC-dimbart**
Modell: LF40WTRIAC / LF-ABT040
Kompatibelt med de flesta fasnedskärningsdimmerar. Idealisk för **standard bostads- eller kommersiella miljöer**, med enkel och effektiv ljusstyrning.
- **0-10V-dimbart**
Modell: LF40W0-10V / LF-ABA040
Rekommenderat för installationer med **analoga kontroller**, vanligt i kontor, skolor och butiker med lågvattensystem.
- **DALI/PUSH-dimbart**
Modell: LF40WDALI / LF-ADD040
Perfekt för **high-end lösningar med smart hem** eller centraliserad ljuskontroll – idealiskt för **smarta byggnader**.

⚠ **Viktig notis:** Panelerna levereras standard med Philips-drivdon. För att göra dem dimbara måste detta ersättas med **LIFUD-drivdonet** som ingår i paketet.

Rekommenderade användningsområden

Teknisk Specifikation

Dessa LED-paneler är några av de mest mångsidiga belysningslösningarna på marknaden. **60x60 cm-formatet** passar de flesta **Armstrong-tak** och kan även monteras utanpåliggande eller hängande med tillbehör.

Vanliga användningsområden:

- Kontor och företagsutrymmen
- Utbildningsinstitutioner och universitet
- Sjukhus, kliniker och laboratorier
- Hotell, restauranger och gemensamma områden
- Butiker och stora ytor
- Logistikcenter, teknikrum och renrum

Med låg energiförbrukning och hög ljuseffektivitet minskar detta LED-panel avsevärt **underhålls- och elkostnader** vid intensiv användning.

I FactorLED ser vi till att våra produkter garanteras av KVALITET och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

