

Cirkulär LED-downlight 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Utskärning Ø145mm



Produktkode:

Referens: DNRW30W-CCT-91390

Tekniska specifikationer:

REFERENS: DNRW30W
Nominell effekt: 30W
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: VÄLJBAR FÄRG: 3000K-4000K-6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 92
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 2700Lm
Led typ: COB
Öppningsvinkel (°): 24°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 90 Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 30.000
Mått (mm): Ø 230 mm x H 110 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Utskärningsstorlek (mm): Ø 145mm
Driver ingår: DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 5
Enheter per låda: 20

Produkt kort beskrivning:

Infälld LED-spot GXtronic 30W | Justerbar Effekt och Färg | CRI+92 | IP65

Denna infällda LED-spot har effektval på drivern (18W, 22W, 26W, 30W) och tre färgtemperaturer (3000K, 4000K, 6000K), vilket gör den enkel att anpassa till alla utrymmen. Den moderna designen i aluminium med utbytbar vit ram (rund eller fyrkantig) ger en elegant och flexibel installation. Med 24° spridningsvinkel, högt CRI+92, FP+90 och IP65-klassning passar den perfekt för inomhus- och utomhusmiljöer som kräver fokuserat och professionellt ljus.

Produktbeskrivning:

Cirkulär LED-downlight 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Utskärning Ø145mm

GXtronic 30W LED infälld spot är en professionell och mångsidig belysningslösning, skapad för att erbjuda prestanda, effektivitet och estetik i både inomhus- och utomhusmiljöer. Tillverkad i **aluminium av hög kvalitet** med elegant vit finish kombinerar denna downlight **justerbar effekt**, hög färgåtergivning och **skydd mot damm och fukt**, vilket gör den idealisk för kommersiella, privata och tekniska applikationer.

Nyckelfunktioner:

- **Justerbar effekt via GXtronic-driver:** 18 W / 22 W / 26 W / 30 W
- **3CCT färgtemperaturväljare:** 3000 K, 4000 K, 6000 K
- **Högt CRI>92**
- **Effektfaktor PF>0,90**
- **24° spridningsvinkel**
- **Konvertibel design:** vit yttering kan bytas (rund/kvadratisk)
- **IP65-klass**

Installationsmått:

- Utjämningsdiameter Ø145 mm
- Enkel infällningsmontage

Teknisk Specifikation

Rekommenderade tillämpningar:

- Kontor & detaljhandel
- Hotell & restauranger
- Gallerier, studior & showrooms
- Privatbostäder
- Skyddade utemiljöer

Med modern design, professionell funktion och hög ljusprestanda är GXtronic 30W ett utmärkt val för krävande belysningsprojekt.

Ytterligare bilder:

