

Cirkulär LED Downlight 60W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Utskärning Ø205mm



Produktkode:

Referens: DNRW60W-CCT-91391

Tekniska specifikationer:

REFERENS: DNRW60W
Nominell effekt: 60w
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: VÄLJBAR FÄRG: 3000K-4000K-6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 92
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 5400Lm
Led typ: COB
Öppningsvinkel (°): 24°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 90 Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 30.000
Mått (mm): Ø 230 mm x H 110 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Utskärningsstorlek (mm): Ø 205mm
Driver ingår: DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 5
Enheter per låda: 20

Produkt kort beskrivning:

Infälld LED-Spot GXtronic 60W | Justerbar Effekt och Färgtemperatur | CRI+92 | IP65

Denna infällda LED-spot har en effektväljare i drivern (**42W, 48W, 54W, 60W**) och **3 färgtemperaturer (3000K, 4000K, 6000K)** som gör den enkel att anpassa till olika miljöer. Den moderna designen i aluminium med utbytbar vit ram (**rund eller fyrkantig**) möjliggör en elegant och flexibel installation. Med **24° spridningsvinkel, högt CRI+92, FP>0,90** och **IP65-skydd, urtag Ø205mm**. Perfekt för inomhus- och skyddade utomhusmiljöer med behov av fokuserad, tydlig och professionell belysning.

Produktbeskrivning:

Cirkulär LED Downlight 60W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Utskärning Ø205mm

GXtronic 60W infälld LED-spot är en professionell och mångsidig lösning för belysning, utformad för att ge prestanda, effektivitet och estetik i alla inomhus- och utomhusmiljöer. Tillverkad av **högkvalitativ aluminium** med elegant vit yttfinish, kombinerar denna downlight **justerbar effekt, hög färgåtergivning** och **skydd mot damm och fukt**, vilket gör den idealisk för **kommersiella, bostads- och tekniska användningsområden**.

Nyckelfunktioner:

- **Effekt justerbar via GXtronic-driver:** 42 W / 48 W / 54 W / 60 W
- **3CCT färgtemperaturväljare:** 3000 K / 4000 K / 6000 K
- **Högt CRI+92**
- **Effektfaktor FP>0,90**
- **24° spridningsvinkel**
- **Konvertibelt design:** vit utskiftbar ram (rund eller fyrkantig)
- **IP65-klass**

Installationsmått:

- **Urtag Ø205 mm**
- Enkel infällning

Teknisk Specifikation

Rekommenderade användningsområden:

Kontor, detaljhandel, hotell, restauranger, gallerier, showroom, privatbostäder, skyddade utomhusytor

Med modern design, professionell funktionalitet och hög ljusprestanda är GXtronic 60W ett utmärkt val för krävande belysningsprojekt.

Ytterligare bilder:

