

40W Rektangulär Justerbar LED-strålkastare | Dimbar Lifud-drivrutin | OSRAM CHIP 140Lm/W | 120° Flimmerfri



Produktkode:

Referens: LFDIM-92226

Tekniska specifikationer:

REFERENS: LFDIM-92226
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: AC180-265V
Ljustemperatur: 3000K-6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 82
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 4000
Led typ: SMD 2835 OSRAM CHIP
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Dimbar: Ja
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 25.000
Mått (mm): Ø225mm * H20mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Utskrävningsstorlek (mm): 240x150x95mm
Glödindex (UGR): 21
Driver ingår: Ja
Driver ingår: Lifud Driver
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): G
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Rektangulär 40W LED-downlight med dimbar LIFUD-drivrutin (TRIAC, 0-10V eller DALI/PUSH). 3000K eller 6000K, utrustad med OSRAM Duris SMD2835-chip med 140 Lm/W, perfekt för professionell belysning. **Tack vare sin vertikalt justerbara design** är den idealisk för butiker och kommersiella utrymmen där ljuset behöver riktas mot produkter eller specifika områden. **Med dimbar funktion** kan ljusstyrkan enkelt anpassas efter stämning eller behov. **Spara energi från första användningen med effektiv LED-teknik.**

Produktbeskrivning:

40W Rektangulär Justerbar LED-strålkastare | Dimbar Lifud-drivrutin | OSRAM CHIP 140Lm/W | 120° Flimmerfri

Den rektangulära LED-strålkastaren på 40 W med dimbar LIFUD-driver och högpresterande OSRAM Duris-chip (140 lm/W) är utformad för att ge professionell, flexibel och energieffektiv belysning – perfekt för kommersiella miljöer, butiker, showrooms och arkitektoniska installationer som kräver exakt ljusriktning utan att kompromissa med estetik eller hållbarhet.

Tack vare sin **vertikalt justerbara design upp till 100°** kan ljuset riktas exakt dit det behövs – för att framhäva produkter, skapa ljuszoner eller styra stämningen. Perfekt för **skyltfönster, butiker, gallerier och utställningar** där hög kvalitet och anpassningsförmåga krävs.

Tekniska huvudfunktioner:

- **Effekt:** 40 W
- **Chip:** OSRAM SMD2835 Duris – 140 lm/W
- **Spridningsvinkel:** 120° – bred och jämn ljusfördelning utan skarpa skuggor
- **Design:** Rektangulär, vertikalt riktbar upp till 100°, modern och stilren
- **Driver:** LIFUD dimbar (levereras enligt valt protokoll: TRIAC, 0–10V eller DALI/PUSH)
- **Färgtemperatur:** 3000K (varm) eller 6000K (kall)

Teknisk Specifikation

- **No Flicker-teknik:** Flimmerfri – förbättrar visuell komfort

Tillgängliga dimningsalternativ:

- **TRIAC** – Modell LF40WTRIAC / LF-ABT040
- **0-10V** – Modell LF40W0-10V / LF-ABA040
- **DALI/PUSH** – Modell LF40WDALI / LF-ADD040

Anslutning:

Levereras med GXtronic-driver med CCT-väljare (3000K / 4000K / 6000K). För dimbar funktion skickas LIFUD-drivern separat. Anslutningar: Röd = positiv (+), Vit = 3000K (-), Svart = 6000K (-); för 4000K, koppla ihop båda negativa.

⚠ **Viktigt:** LIFUD-drivrar har inte CCT-väljare, men inkluderar dip-switchar för att justera ström och effekt.

Rekommenderade användningsområden:

- Butiker och handel
- Showrooms och utställningar
- Receptioner och kontor
- Kök, matsalar och vardagsrum

I FactorLED ser vi till att våra produkter garanteras av KVALITET och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

