

LED Strålkastare 100W | MAXLITE | 3CCT SOSEN Driver | IP65 160Lm/W | 5 Års Garanti



Produktkode:

Referens: FL100W-CCT-91369

Tekniska specifikationer:

REFERENS: FL100W-CCT-91369
Nominell effekt: 100w
Nominell spänning: 220-240V
Ljustemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + glas
Ljusstyrka-Lm: 14000 Lm
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 60° / 90° / 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 135Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 383x293x61mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Adjustable Power 100W, 80W, 50W
ytterligare information: Surge protector 2K
Stötskydd (IK): IK08
Driver ingår: SOSEN DRIVER
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Professionell MAXLITE LED-strålkastare med justerbar effekt (50W/80W/100W) via DIP-brytare, perfekt för krävande belysningsapplikationer i arkitektoniska, industriella eller urbana projekt som kräver mångsidighet och hög prestanda. Integrerar 3CCT-teknik (3000K/4000K/6500K), hög-effektiv SOSEN-drivrutin och IP65/IK08-skydd. Levereras som standard med en 90°-optik för exakt belysning, med möjlighet att byta till en 60°-lins för mer fokuserat ljus eller ta bort standardlinsen för att öka spridningsvinkeln till 120°, vilket gör det möjligt att anpassa ljusfördelningen efter applikationen. Med snabbkontakt och anti-kondensationsventil säkerställs en säker installation, långvarig prestanda och en livslängd på 50 000 timmar. 5 års professionell garanti.

Produktbeskrivning:

LED Strålkastare 100W | MAXLITE | 3CCT SOSEN Driver | IP65 160Lm/W | 5 Års Garanti

Den professionella LED-strålkastaren MAXLITE är designad för att leverera maximal mångsidighet, effektivitet och hållbarhet i arkitektoniska, industriella och urbana belysningsprojekt. Dess modulära design och avancerade teknik gör den till en premiumlösning för krävande miljöer där ljusprecision och motståndskraft mot miljöpåverkan är avgörande.

Justerbar effekt

Med DIP-switch-systemet kan strålkastaren ställas in på 50W, 80W eller 100W i en och samma enhet, vilket optimerar energiförbrukningen och anpassar sig till varje belysningsbehov utan att byta hårdvara.

Färgtemperaturkontroll

Integrerar 3CCT-teknologi som gör det möjligt att välja mellan 3000K, 4000K eller 6500K, vilket ger flexibiliteten att skapa varma, neutrala eller kalla ljusmiljöer beroende på projekt.

Utbytbar optik

Den högpresterande SOSEN-drivern säkerställer stabil och säker strömförsörjning, medan anti-kondensventilen förhindrar att fukt byggs upp internt. Snabbkopplingen förenklar installationen och minskar tids- och arbetskostnader.

Robust konstruktion

Tillverkad av högkvalitativa material och skyddad med IP65-klassificering mot vatten och damm samt IK08 mot stötar, är MAXLITE redo att klara extrema utomhusförhållanden.

Tillförlitlighet och säkerhet

Den högpresterande SOSEN-drivern säkerställer stabil och säker strömförsörjning, medan anti-kondensventilen förhindrar att fukt byggs upp internt. Snabbkopplingen förenklar installationen och minskar tids- och arbetskostnader.

Lång livslängd och garanti

Med en effektfaktor på 0,97 och en uppskattad livslängd på 50 000 timmar erbjuder denna strålkastare långvarig prestanda, stödd av 5 års professionell garanti.

Teknisk Specifikation

Professionella tillämpningar:

- Belysning av fasader och byggnader
- Industriområden och hallar
- Parkeringsplatser och säkerhetszoner
- Sportanläggningar och rekreationsområden
- Gatu- och offentlig belysning
- Arkitektoniska och landskapsbelysningsprojekt

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

