

LED Strålkastare 200W | MAXLITE | 3CCT SOSEN Driver | IP65 160Lm/W | 5 Års Garanti



Produktkode:

Referens: FL200W-CCT-91370

Tekniska specifikationer:

REFERENS: FL200W-CCT-91370
Nominell effekt: 200w
Nominell spänning: 220-240V
Ljustemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + glas
Ljusstyrka-Lm: 28000
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 60° / 90° / 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 135Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 467x373x66mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Adjustable Power 200W, 150W,100W
ytterligare information: Surge protector 2K
Stötskydd (IK): IK08
Driver ingår: SOSEN DRIVER
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Professionell MAXLITE LED-strålkastare med justerbar effekt (100W/150W/200W) via DIP-switch, perfekt för krävande belysningsapplikationer inom arkitektur-, industri- eller stadsprojekt som kräver mångsidighet och hög prestanda. Integrerar 3CCT-teknik (3000K/4000K/6500K), högeffektiv SOSEN-driver och IP65/IK08-skydd. Levereras som standard med en 90° optik för exakt belysning, med möjlighet att byta till en 60° lins för mer fokuserat ljus eller ta bort standardlinsen för att öka strålvinkeln till 120°, vilket gör det möjligt att anpassa ljusfördelningen efter behov. Med snabbkoppling och anti-kondensventil garanteras säker installation, långvarig prestanda och en livslängd på 50 000 timmar. 5 års professionell garanti.

Produktbeskrivning:

LED Strålkastare 200W| MAXLITE | 3CCT SOSEN Driver | IP65 160Lm/W | 5 Års Garanti

Den professionella MAXLITE LED-strålkastaren är utformad för att erbjuda maximal mångsidighet, effektivitet och hållbarhet i arkitektoniska, industriella och urbana belysningsprojekt. Dess modulära design och avancerade teknik gör den till en premiumlösning för krävande miljöer där ljusprecision och motståndskraft mot miljöförhållanden är avgörande.

Justérbar effekt

Tack vare sitt DIP-switch-system kan strålkastaren välja mellan 100W, 150W eller 200W i en enda enhet, vilket optimerar energiförbrukningen och anpassar sig efter varje belysningsbehov utan att byta hårdvara.

Färgtemperaturkontroll

Integrerar 3CCT-teknik som tillåter val mellan 3000K, 4000K eller 6500K och ger flexibilitet att justera ljusets ton för att skapa varma, neutrala eller kalla atmosfärer beroende på projekt.

Utbytbar optik

Standardutrustad med en 90°-optik som ger en precis och jämn ljusstråle. Den kan ersättas med en 60°-lins för ökad fokusering eller standardlinsen kan tas bort för att utöka spridningsvinkeln till 120°, vilket gör det möjligt att täcka större områden.

- Standard 90°-optik ingår för en precis och jämn ljusstråle.
- Val för 60°-lins för att fokusera ljuset på specifika punkter.
- Möjlighet att ta bort standardlinsen för att utöka spridningsvinkeln till 120°, idealiskt för belysning av stora områden.

Detta modulära linsystem gör det möjligt att anpassa ljusfördelningen för varje applikation, från punktbelysning av fasader till täckning av stora ytor.

Robust konstruktion

Teknisk Specifikation

Tillverkad med högkvalitativa material och skyddad med IP65-klassning mot vatten och damm samt IK08 mot stötar, är MAXLITE redo att klara extrema utomhusförhållanden.

Tillförlitlighet och säkerhet

Den högpresterande SOSEN-driven garanterar en stabil och säker strömförsörjning medan kondensationsventilen förhindrar intern fuktansamling. Snabbkontakten förenklar installationen och minskar tid och kostnader.

Lång livslängd och garanti

Med en effektfaktor på 0,97 och en beräknad livslängd på 50 000 timmar erbjuder denna strålkastare långvarig prestanda, stödd av 5 års professionell garanti.

Professionella tillämpningar:

- Belysning av fasader och byggnader
- Industriområden och hallar
- Parkeringsplatser och säkerhetszoner
- Sportanläggningar och rekreationsområden
- Gatu- och offentlig belysning
- Arkitektoniska och landskapsbelysningsprojekt

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

