

Infälld LED-spot 6W Rund Svart | OSRAM CHIP DURIS E 2835 | IP65



Produktkode:

Referens: DL6W-91816

Tekniska specifikationer:

REFERENS: LSPL7W-CCT-91269
Nominell effekt: 6w
Nominell spänning: 220-240 V AC
Ljustemperatur: 2700K - 4000K - 5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 700 Lm
Led typ: SMD 2835 OSRAM CHIP
Öppningsvinkel (°): 60°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Dimbar: No
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 25.000
Uppskattad LED-diod Liv (H): 2118T-MBY4H-6W
Mått (mm): Ø90xH44.5mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): 25°C ~ 45°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Utskrämningsstorlek (mm): Ø 70mm
Driver ingår: Ja
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

Infälld LED-spot 6W IP65 Svart. Inkluderar vår 6W GU10 LED-lampa med OSRAM SMD2835-chip, IP65-klassad rund ram med böjd design och keramisk GU10-sockel. Den cirkulära designen i aluminium med frostat linsskydd ger ett mjukt ljus utan bländning. Perfekt för badrum, kök, täckta terrasser eller skyddade utomhusmiljöer. Kombinerar effektivitet, hållbarhet och estetik. Kompakt, säker och hållbar lösning.

Produktbeskrivning:

Infälld LED-spot 6W Rund Svart | OSRAM CHIP DURIS E 2835 | IP65

Denna 6 W infällda LED-downlight är designad som en **komplett lösning**, som kombinerar effektivitet, design och hållbarhet i ett kompakt och elegant format. Den integrerar vår 6 W GU10 LED-lampa med **OSRAM SMD2835-chip**, vilket ger stabil ljusutgång, låg energiförbrukning och lång livslängd.

Setet innehåller en **svart IP65-klassad trim med böjt cirkulärt utförande**, perfekt för fuktiga områden som badrum, kök, täckta terrasser eller skyddade utomhusmiljöer. Tack vare den **translucenta linsen** ger den ett mjukt, bländfria ljus och skapar en modern och visuellt behaglig atmosfär.

Den keramiska **GU10-sockeln** erbjuder termisk säkerhet och mekanisk stabilitet, vilket kompletterar en professionell armatur som är enkel att installera och underhålla. Tillverkad i **högkvalitativ aluminium** för utmärkt värmeledning för längre livslängd.

Huvudfördelar:

- OSRAM SMD2835-teknik: energieffektivt och pålitligt.
- IP65-trim: idealiskt för fuktiga utrymmen och skyddade utomhusområden.
- Elegant svart runt utförande.
- Translucent lins minskar direkt bländning.
- Keramisk GU10-sockel: värmehållbarhet och säker.
- Enkel och snabb takinstallation.

Rekommenderade användningar:

Teknisk Specifikation

- Badrum och duschar – fuktsäker belysning.
- Kök – riktad arbetsbelysning.
- Täckta terrasser – sprutsäker montering.
- Hall och entréer – diskret och elegant belysning.
- Butiker och utställningar – produktexponering utan bländning.
- Hotell och spa – ljus av hög kvalitet i wellnesszoner.
- Gemensamma utrymmen i bostadsområden – tvättstugor och skyddade passager.

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

