

Industriell LED High Bay 120W-100W-80W | UFO GERMANY | 3CCT | Philips Xitanium Driver | Dimbar 1-10V



Produktkode:

Referens: HBGER100W-CCT-91435

Tekniska specifikationer:

REFERENS: HBGER100W-CCT-91435
Nominell effekt: 120W
Nominell spänning: 220-240 V AC
Ljustemperatur: VÄLJBAR FÄRG: 3000K-4000K-6000K
Ljusstyrka-Lm: 15600Lm
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 90°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 195Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 130Lm/W
Dimbar: 1-10V
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): Ø250 * H104mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
ytterligare information: Adjustable Power 120W, 100W, 80W
ytterligare information:
Överspänningsskydd: 6K
Stötskydd (IK): IK09
Driver ingår: Philips Xitanium Driver, 3CCT, 1-10V DIM
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): C
Årsgaranti: 5
Enheter per låda: 1

Produkt kort beskrivning:

Industriell LED-armatur UFO GERMANY med dimbar Philips Xitanium-drivdon (1-10V) är den perfekta lösningen för kraftfull, effektiv och flexibel belysning. Med justerbar effekt (120W, 100W, 80W), CCT-teknik (varmt, neutralt eller kallt ljus) och SMD2835-chip på 195Lm/W ger den hög prestanda och energibesparing. Med 90° spridningsvinkel och 5 års garanti är det ett pålitligt och långsiktigt val.

Produktbeskrivning:

Industriell LED High Bay 120W-100W-80W | UFO GERMANY | 3CCT | Philips Xitanium Driver | Dimbar 1-10V

Industriella LED-lampan UFO GERMANY är en högpresterande armatur speciellt designad för krävande industrimiljöer som behöver kraftfull, effektiv och hållbar belysning. Utrustad med dimbar **Philips Xitanium-driver (1-10V)** garanterar denna armatur exakt energihantering och stabil prestanda även under tuffa förhållanden.

Justerbar effekt: anpassa efter utrymmet

En stor fördel är den integrerade effektväljaren som låter dig ställa in 120W, 100W eller 80W. Detta ger flexibilitet att anpassa ljusstyrkan efter rumstorlek, installationshöjd eller arbetsuppgift. Exempelvis 120W i produktionsområden med högt i tak, 100W i allmänna arbetsytor eller 80W i korridorer eller mindre aktiva zoner, vilket ger energieffektivitet och full kontroll.

Justerbar färgtemperatur (CCT): belysning som anpassar sig efter dig

Till skillnad från många andra armaturer på marknaden, kan denna justera färgtemperatur tack vare inbyggd CCT-teknik, även med Xitanium-driver, vilket är ovanligt. Välj mellan varm (3000K), neutral (4000K) eller kall (5700K) ljus för bättre komfort, mindre trötthet och ökad produktivitet.

Philips Xitanium dimbar driver 1-10V: effektivitet och kontroll

Den pålitliga Philips Xitanium-drivern möjliggör enkel justering av ljusstyrkan via 1-10V-protokollet, integreras smidigt i konventionella styrsystem och förlänger produktens livslängd.

Maximal ljuseffektivitet med SMD2835-chip (195 lm/W)

Utrustad med högpresterande SMD2835 LED-chip som ger upp till 195 lumen per watt. Perfekt för industriella anläggningar med långa driftstider. Ger klart, jämnt och flimmerfritt ljus, viktigt för noggranna arbetsuppgifter.

90° ljusvinkel: direkt och exakt belysning

Reflektordesignen säkerställer effektiv ljusfördelning med 90 graders vinkel, vilket minskar ljusförlust och skuggor, och gör arbetsmiljön säkrare och mer funktionell.

Robust konstruktion med IP65-skydd: redo för alla miljöer

Armaturen är tillverkad av tåliga material och har IP65-klassning, idealisk för fabriker, lager, verkstäder och flygplatser även under tuffa förhållanden. Den kompakta UFO-designen underlättar installation och minskar underhåll.

Teknisk Specifikation

5 års garanti: trygghet för din investering

5 års garanti visar på kvalitet och pålitlighet, en långsiktig investering.

Rekommenderade användningsområden

- Lager och logistik
- Fabriker och verkstäder
- Monteringsområden
- Flygplatser och hangarer
- Täcka industriområden

Slutsats

LED UFO GERMANY är mer än en industrilampa — det är ett högpresterande verktyg som förvandlar dina produktionsytor med effektivitet, mångsidighet och hållbarhet. mer effektiv arbetsmiljö. Beställ idag och upplev skillnaden som högkvalitativ belysning kan göra.

Ytterligare bilder:

