

LED Takarmatur Yta Fyrkant 30W | 4CCT | UGR19 | SMD2835 140Lm/W | CRI92



Produktkode:

Referens: PLSSUGR30W-4CCT-91465

Tekniska specifikationer:

REFERENS: PLSSUGR30W-4CCT-91465
Nominell effekt: 30W
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: 4CCT SELECT 2700K-3000K-4000K-5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 92
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 2880
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 120 Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 40.000
Mått (mm): 288x288mm H26mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -10°C ~ +40°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Driver ingår: GXtronic Driver - No Flick
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

Lys upp dina utrymmen med stil och effektivitet med **LED Takarmatur Fyrkant 30W**. Den **ultratunna designen på endast 26mm** ger en modern och elegant känsla, medan den valbara **4CCT-tekniken (2700K/3000K/4000K/5700K)** gör det möjligt att anpassa den vita ljusfärgen efter varje enskild miljö.

Med **140Lm/W hög ljusstyrka** och ett **CRI>92** får du ett klart, naturligt ljus. Tillverkad i aluminium med **mikroprismadiffusor UGR19**, ger den visuell komfort och minskar bländning – perfekt för hem, kontor eller butiker med tak upp till 3 meter.

Produktbeskrivning:

LED Takarmatur Yta Fyrkant 30W | 4CCT | UGR19 | SMD2835 140Lm/W | CRI92

LED Takarmatur Fyrkant 30W är en modern, effektiv och mångsidig belysningslösning, utformad för att ge maximal visuell komfort och en elegant estetik i alla miljöer. Med en ultraslimmad design på endast 26mm i höjd smälter den diskret in i tak upp till 3 meter och skapar ett rent och minimalistiskt intryck.

Den avancerade **4CCT-tekniken (2700K/3000K/4000K/5700K)** gör det möjligt att välja olika färgtemperaturer beroende på behov: från varmt och inbjudande ljus i hemmet till neutralt eller kallt ljus för professionella och kommersiella utrymmen. Med en effektivitet på **140Lm/W** och en **CRI>92** levererar den utmärkt färgåtergivning och klar, jämn belysning.

Tillverkad i högkvalitativt aluminium med **mikroprismadiffusor UGR19**, minskar denna armatur bländning och säkerställer optimal visuell komfort även vid långvarig användning.

Rekommenderade användningsområden för 30W 4CCT UGR19 fyrkantig takarmatur:

- **Hem:** perfekt för vardagsrum, hallar, sovrum och kök, med modern design och anpassningsbar belysning.
- **Kontor och arbetsplatser:** ger jämn belysning, minskar ögontrötthet och främjar koncentration.
- **Butiker och handel:** lyfter fram produkter och utrymmen med högkvalitativ belysning som förbättrar kundupplevelsen.
- **Restauranger och hotell:** erbjuder elegant, effektiv belysning i receptioner, korridorer, matsalar eller rum.
- **Utbildning och vård:** tack vare låg bländning och klar ljuskvalitet, perfekt för klassrum, väntrum och mottagningar.

Sammanfattningsvis kombinerar **LED Takarmatur Kvadratisk 30W** energieffektivitet, modern design och hög ljuskvalitet – det perfekta valet för bostäder, kommersiella och professionella projekt.

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

