

LED Vattentät Armatur 55W COREPLUS EVO 150CM | Philips Xitanium Drivdon | 3CCT | IP66



Produktkode:

Referens: TPPHL55W-CCT-91457

Tekniska specifikationer:

REFERENS: TPPHL55W-CCT-91457
Nominell effekt: Power Select: 30W / 40W / 45W / 55W
Ljustemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: ABS + Makrolon® 2807
Ljustyrka-Lm: 7700Lm
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 165Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 140 Lm/W
Certifikat: CE - RoHS - EMC - UL
IP-klass: IP66
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): L: 1450 W:81 H:71 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: Philips Xitanium Non Isolated 3CCT SWITCH
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Den nya generationen av **vattentäta LED-armaturer COREPLUS EVO 150 cm** kombinerar kraft och mångsidighet med valbar effekt (30W / 40W / 45W / 55W) och 3CCT färgtemperatur (3000K / 4000K / 6000K). Utrustad med **Philips Xitanium-drivdon** och **SMD2835 LED på 140 Lm/W**, erbjuder den maximal effektivitet (FP > 0.9), **IP66- och IK10-skydd**, samt ett jämnt och starkt ljus i alla miljöer. Den **halvtransparenta kåpan** och **anslutning i båda ändar** underlättar seriekoppling. **Kan anpassas med nödkit och Plug & Play-rörelsesensor.**

Produktbeskrivning:

LED Vattentät Armatur 55W COREPLUS EVO 150CM | Philips Xitanium Drivdon | 3CCT | IP66

Den nya generationen av **vattentäta LED-armaturer COREPLUS EVO 150 cm** är utformad för att ge **maximal effektivitet, hållbarhet och anpassningsbarhet** i professionella och krävande miljöer. Med avancerad teknik med justerbar effekt (**30W / 40W / 45W / 55W**) och 3CCT färgtemperatur (3000K / 4000K / 6000K) kan belysningen anpassas till varje utrymme, vilket garanterar **visuell komfort, prestanda och energibesparing**.

Utrustad med **Philips Xitanium non-isolation driver** och **SMD2835 LED med 140 Lm/W**, ger COREPLUS EVO **kraftfull, stabil och effektiv belysning** med **hög effektfaktor (FP > 0.9)**. Den erbjuder **IP66- och IK10-skydd**, vilket säkerställer fullständigt skydd mot damm, fukt, stötar och krävande miljöförhållanden.

Det **halvgenomskinliga locket** säkerställer **jämn ljusfördelning**, minskar bländning och förbättrar synligheten i stora områden. Dess **anslutning i båda ändar** möjliggör **snabba och säkra seriekopplingar**, vilket minskar installationstid och kostnader i professionella projekt.

COREPLUS EVO-serien utmärker sig genom **mångsidighet och anpassning**: kan inkludera **nödbelysningskit** och **Plug & Play rörelsesensor**, vilket möjliggör intelligent på-/avstyrning och optimerad energiförbrukning. Båda kit finns i vår katalog.

Användningsområden

Tack vare robust design, hög prestanda och avancerat skydd är **LED-armaturen COREPLUS EVO 60 cm** idealisk för:

- Industrihallar och lager
- Garage, parkeringsplatser och källare
- Kylrum och kylzoner
- Industriella kök och livsmedelshanteringsområden
- Verkstäder och underhållsområden
- Utomhuskorridorer, ingångar och transitområden

Teknisk Specifikation

COREPLUS EVO är den **ultimata professionella lösningen** för de som söker **pålitlighet, energieffektivitet och lång livslängd** i en högpresterande vattentät LED-armatur.

I FactorLED försäkrar vi att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

