

Vattentät LED-Armatur 40W GXtronic 120CM | SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66



Produktkode:

Referens: TPGX120CM-CCT-91459

Tekniska specifikationer:

REFERENS: TPGX60CM-CCT-91458
Nominell effekt: Power Select: 20W / 30W / 35W / 40W
Ljustemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: ABS + Makrolon® 2807
Ljustyrka-Lm: 2800Lm
Led typ: SMD 2835 OSRAM CHIP
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 130Lm/W
Certifikat: CE - RoHS - EMC - UL
IP-klass: IP66
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): L: 1200 W:80 H:68 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: Driver GXTronic
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Den **vattentäta LED-armaturen GXtronic 120 cm** kombinerar **kraft och mångsidighet** med **valbar effekt** (20W / 30W / 35W / 40W) och **3CCT färgtemperatur (3000K / 4000K / 6000K)**. Utrustad med **GXtronic-drivrutin** och **SMD2835 OSRAM CHIP LED** med **140 Lm/W**, erbjuder den **maximal effektivitet (FP > 0.9)**, **IP66 och IK10-skydd** samt **jämnt och starkt ljus** i alla miljöer. **Halvtransparent kåpa.**

Anpassningsbar med **nödkit** och **Plug & Play-radarrörelsesensor**.

Denna vattentäta armatur har en enda anslutning i ena änden.

Produktbeskrivning:

Vattentät LED-Armatur 40W GXtronic 120CM | SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66

Den **vattentäta LED-armaturen GXtronic 120 cm** är en professionell belysningslösning som erbjuder **maximal effektivitet, hållbarhet och mångsidighet** för både industriella och kommersiella miljöer. Den är tillverkad av **slagtålig ABS och polykarbonat** och har **skyddsklass IP66 och IK10**, vilket gör den idealisk för **garage, lager, parkeringshus, tunnlar och storkök**.

Den är utrustad med en **GXtronic-drivrutin med hög prestanda** och **SMD2835 OSRAM CHIP LED** med **140 lm/W**, vilket garanterar **kraftfullt och stabilt ljus** med **effektfaktor >0,9**. Med sitt **flerlägseffektsystem** (20W / 30W / 35W / 40W) och **3CCT-teknologi (3000K / 4000K / 6000K)** kan både ljusstyrka och färgtemperatur justeras efter behov.

Den **halvtransparenta diffusorn** sprider ljuset **jämnt och utan bländning**, vilket ger **visuell komfort och energieffektivitet**. Den kan även **anpassas** med ett **nödkit** eller **radarrörelsesensor Plug & Play**, perfekt för genomgångsutrymmen.

Viktigaste fördelarna med den vattentäta 40W GXtronic 120cm LED-armaturen med OSRAM-chip

- **Skydd IP66 och IK10** – För fuktiga eller dammiga miljöer.
- **Valbar effekt och färg (3CCT)** – Anpassningsbar till alla miljöer.
- **OSRAM SMD2835 + GXtronic-driver** – Kvalitet, prestanda och lång livslängd.
- **Halvtransparent diffusor** – Jämnt och bländfritt ljus.
- **Hög effektivitet: 140 lm/W.**
- **Kompatibel med Plug & Play-sensorer och nödkits.**
- **Robust och professionell design.**

Teknisk Specifikation

Användningsområden och tillämpningar för den vattentäta 40W GXtronic 120cm LED-armaturen med OSRAM-chip

- **Garage**
- **lager**
- **storkök**
- **verkstäder**
- **korridorer och täckta utomhusområden.**

I FactorLED försäkras vi att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

