

180° LED PIR Rörelsesdetektor – AC220-240V | Justerbart Avstånd och Tid | Räckvidd upp till 12 m



Produktkode:

Referens: FL100208

Tekniska specifikationer:

REFERENS: P1094
Nominell effekt:
Nominell spänning: 220-240 V AC
Byggmaterial: PC
Öppningsvinkel (°): 180°
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP44
Mått (mm):
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +50°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (år): 0,2s
ytterligare information:
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m): 12 m.

Produkt kort beskrivning:

Den **180° LED PIR-rörelsesdetektorn** är den perfekta lösningen för att automatisera belysning på ett säkert och energieffektivt sätt. Den drivs med **AC220-240V** och erbjuder justering av **detekteringsavstånd** och **tändtid**, vilket gör det enkelt att anpassa den till varje utrymme. Med en **räckvidd på upp till 12 meter** och en bred **180° detekteringsvinkel** ger den snabb och exakt aktivering i entréer, korridorer, garage eller genomgångsområden. Perfekt för att optimera energiförbrukningen och öka komforten i alla installationer.

Produktbeskrivning:

180° LED PIR Rörelsesdetektor – AC220-240V | Justerbart Avstånd och Tid | Räckvidd upp till 12 m

Förbättra säkerhet, effektivitet och komfort med den **justerbara PIR 180° rörelsesensorn**, skapad för exakt detektering, stabil drift och enkel installation både inne och ute. Med **180° täckning** och **justerbart avstånd på 2-12 meter** passar den perfekt i hallar, entréer, garage, trädgårdar och gångområden.

Den har en **justerbar timer** mellan **10 sekunder och 7 minuter**, som gör det möjligt att anpassa belysningstiden efter behov. Den **justerbara skymningssensorn** aktiverar ljuset endast när omgivningsljuset är lågt, vilket sparar energi.

Den fungerar med **AC 220-240V 50/60Hz** och stöder upp till **1200W glödlampor** och **300W LED-/lågenergilampor**. Med **IP44-klassning** är den tålig mot väder och vind.

PIR 180°-sensorn är en praktisk och flexibel lösning för att **automatisera belysning**, öka säkerheten och förbättra vardagskomforten.

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

