

LED-Gatubelysning 60W NEW CONIC + stålplåt | 1-10V dimbar och programmerbar



Produktkode:

Referens: GD60W

Tekniska specifikationer:

REFERENS:
Nominell effekt: 60w
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: 2200K-3000K-4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 5400
Led typ: SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Öppningsvinkel (°): 80° - 150°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 135Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP67-Exterior
Uppskattad LED-diod Liv (H): 40.000
Mått (mm): Ø370mm x 460mm - HoleØ65mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Driver: 23-43VDC- 1000mA+-5%
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: Ja
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Den optiska modulen GXtronic 60W LED med Bridgelux SMD3030-chip (180Lm/W) ger maximal ljusstyrka och energieffektivitet. Den asymmetriska optiken på 140°x140° säkerställer en jämn belysning i Villas, Fernandinas och liknande LED-gatubelysning.

MOSO LED-drivrutinen - dimbar och programmerbar - X6-075M - för LED-armaturer upp till 75W, är konstruerad för drift i över 50 000 timmar (13 års livslängd vid 10 timmar/365 dagar).

Denna professionella 60 W LED-modul är uteslutande utformad som ett alternativt tillbehör till New Conic Streetlight och erbjuder kraftfull, stabil och mycket effektiv belysning. Den inkluderar en GXTronic-drivrutin för pålitlig prestanda i standardinstallationer, med möjlighet att uppgradera till en programmerbar Moso-drivrutin, idealisk för projekt som kräver 1-10V-dimning, anpassade inställningar och maximal hållbarhet. En avancerad lösning för att optimera ljusutbytet från din gatlykta med total precision.

Produktbeskrivning:

60W LED-optisk modul för ny konisk gatlykta + stålplåt | 1-10V och programmerbar **Professionell LED-Modul med GXTronic-Drivdon eller Moso-Drivdon - Prestanda som anpassas efter varje projekt**

Denna professionella LED-modul är utvecklad för att leverera optimal prestanda i alla typer av installationer - från standardprojekt till avancerade tekniska applikationer. Kunden kan välja mellan två drivdon beroende på behov:

GXTronic-drivdon (standard): stabil och effektiv lösning för allmänna installationer.

Moso-drivdon (tillval): professionellt drivdon med avancerad styrning, idealiskt för krävande miljöer och arkitektoniska projekt.

Båda alternativen garanterar jämn belysning, omedelbar tändning och hög energieffektivitet.

1. GXTronic-drivdon (Ingår som standard)

Ett balanserat alternativ för de flesta LED-armaturer.

Egenskaper och fördelar:

- Stabil och säker drift.
- Omedelbar tändning utan flimmer.
- Optimerad för bostäder och kommersiella installationer.
- Mycket bra kostnad/prestanda-förhållande.

Teknisk Specifikation

Rekommenderas för: hem, kontor, butiker, gemensamma utrymmen och standardprojekt som kräver pålitlighet utan extra kostnader.

2. Moso-drivdon (Tillval - Avancerad reglering och längre livslängd)

Moso-drivdonet är utvecklat för projekt där högsta kvalitet, digital styrning och lång livslängd är ett krav. Det är byggt med industriell elektronik och levererar toppprestanda även under tuffa förhållanden.

Huvudfördelar med Moso-drivdonet:

- Robust konstruktion och hög värmestålkighet.
- Hög stabilitet vid spänningsvariationer.
- Mycket lång livslängd även vid intensiv användning.
- Perfekt för utomhus, industri och professionella installationer.
- Justerbar ljusreglering efter miljö och behov.

Teknisk information (inklusive dina angivna värden):

1-10V-reglering:

- Min effekt: **14,6 W**
- Max effekt: **81 W**

Programmerbar konfiguration:

- Min programmerbar: **14 W - 270 mA**
- Max programmerbar: **70 W - 1800 mA**

Ger möjlighet att optimera modulen efter ljusflöde, drifttimmar, energiförbrukning och miljöförhållanden.

Idealiskt för: fasadbelysning, gatubelysning, industrilokaler, höga installationer, arkitekturprojekt och områden som kräver exakt effektstyrning.

Allmänna egenskaper

- Stabilt och jämnt ljusflöde.
- Direkt tändning utan flimmer.
- Hög energieffektivitet.
- Brett kompatibel med nya och retrofit-armaturer.
- Komponenter av hög kvalitet.
- Enkelt att installera.

Varför denna modul är det perfekta valet

Systemet ger flexibilitet att anpassa prestandan exakt efter projektets krav. Välj GXTronic för standardinstallationer eller Moso för avancerad styrning, högre tillförlitlighet och skräddarsydd funktion.

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

